

## GRUPPO ELETTROGENO GE 10 SC - SXC - SXC (EAS)



- Motore diesel - 1500 giri/min.
- Protezione motore (temperatura/olio)
- Alternatore Sincrono
- Protezioni: magnetotermico e differenziale
- Carrello traino lento CTL400 (a richiesta)
- Silenziato (S)
- Super Silenziato (SX)
- Previsto per uso con Quadro avviamento automatico (SXC EAS)

### Equipaggiamento standard



Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione elettrica	Batteria 12V	Spia batteria	Contaore	Protezione motore	Spia olio	Temperatura motore	Spia carburante	Gancio di sollevamento
Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Amperometro	Voltmetro	Selettore voltmetrico	Frequenzimetro	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Presse 400V CEE	Presse 230V CEE	

### Accessori a richiesta



- Spina 400V 16A 3PNT (T)
- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Comando a distanza TCM40 (Solo per SXC EAS)
- Quadro d'intervento automatico EAS17 (Solo per SXC EAS)
- Kit scaldiglia OH7 (Solo per SXC EAS)
- Carrello traino veloce CTV3
- Kit assale-ruote/timone CTL400
- Kit messa a terra MT10

### Dati tecnici

#### GE 10 SC

#### GE 10 SXC

#### GE 10 SXC (EAS)

<b>GENERAZIONE IN C.A.</b>	50 Hz, sincrónico, trifase, autoeccitato, autoregolato		
* Generazione trifase (stand-by)	10 kVA (8kW) / 400 V / 14.4 A		
* Generazione trifase (P.R.P.)	8 kVA (6.4 kW) / 400 V / 11.6 A		
Generazione monofase	4.5 kVA / 230 V / 19.5 A		
Cos φ	0.8		
Classe di isolamento	H		
A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz) * Potenza secondo ISO 8528-1			

<b>MOTORE</b>	Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad aria		
Tipo	Lombardini 9LD625/2		
Potenza *	11 kW (15 HP)		
Regime	1500 giri/min		
Cilindrata	1250 cm <sup>3</sup>		
Cilindri	2		
Consumo carburante	225 g/kWh		
* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1			

<b>SPECIFICHE GENERALI</b>			
Capacità serbatoio	26 l		
Autonomia (75%)	13 h		
Protezione	IP 23		
Dimensioni LxIxh (mm)*	1455x870x880		
Peso*	430 kg	450 kg	450 kg
Rumorosità	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)
* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote			

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.