



## **BRACCIO TELESCOPICO PIÙ JIB**

Configurazione telescopica con braccio fisso e due sfilati più JIB. Cesta ampia 2,2 metri con comandi elettroidraulici Danfoss più comandi idraulici in torretta. Area di stabilizzazione in sagoma per ottimizzare le prestazioni in spazi limitati.

## **Dotazioni standard**

- Interruttore accensione/spengimento motore autocarro in cesta
- Presa elettrica 24V nella Cesta
- Cassetto portattrezzi
- Spondine perimetrali h=200, ribaltabili
- Tubo aria
- Tubo acqua
- Presa elettrica 230V nella cesta
- Lampeggiatore fisso sulla cabina
- ± 90° rotazione cesta
- Conta ore



**DETTAGLI**



**PRESTAZIONI**

Altezza massima di lavoro	25 m
Sbraccio orizzontale massimo	16 m
Portata massima cestello	200kg
Dimensioni cestello	2.2x0.8x1.1m
Rotazione cesta	±90°( 180° totali)
Rotazione torretta	360° continui
Stabilizzazione	Verticale in sagoma
Comandi	Danfoss in cesta e idraulici in torretta



**SPECIFICHE MINIME AUTOCARRO**

PTT Autocarro	12 t
Passo minimo autocarro	3690 mm



**CARICO MASSIMO**

+ + 200 KG

80 KG

